

BR. 6204.1.2021

Ołnymaian  
27.01.2021

3239/21

**AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA  
ELEKTROMAGNETYCZNE  
(która nie wymaga pozwolenia)**

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Przedsiębiorca telekomunikacyjny

**Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.**

ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

Poznań dnia 22.01.2021 r.

**Starostwa Powiatowego w Szamotułach  
Wydział Ochrony Środowiska**

ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

Pełnomocnik

prowadzącego instalację oraz użytkownika

**ZGŁOSZENIE O NIEISTOTNEJ ZMIANIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA  
ELEKTROMAGNETYCZNE**

dla instalacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej:

BT33271\_SZAMOTUŁY\_KNS (EMITEL)

zlokalizowanej:

ul. Lipowa 2A, 64-500 Szamotuły

- która została wymieniona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880, z późn. zm.) jako instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

Informacja o zmianie danych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.152 ust.1 i ust.7 w związku z ust.6 pkt.1 lit.C ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. 2029.1396 tj. z dnia 2019.07.29 z późn. zm. z 27.04.2020 zm.9)

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki (zaznaczyć te, które zostały dołączone do wniosku):

1. formularz z parametrami instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
2. wyniki pomiarów
3. kopia pełnomocnictwa
4. potwierdzenie opłaty skarbowej



**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEISTOTNEJ ZMIANY INSTALACJI  
WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE  
– STAN PO ZMIANACH**

**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

**1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia:**

Starostwa Powiatowego w Szamotułach  
Wydział Ochrony Środowiska  
adres ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

**2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:**

Stacja bazowa – BT33271\_SZAMOTUŁY\_KNS (EMITEL)

**2. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS<sup>1)</sup> jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja:**

KTS1	10020000000000	PÓŁNOCNO-ZACHODNI	makroregion
KTS2	10023000000000	Wielkopolskie	województwo
KTS3	10023010000000	Wielkopolskie	region
KTS4	10023016100000	Poznański	podregion
KTS5	10023016124000	szamotulski	powiat
KTS6	10023016124074	Szamotuły	miasto

**4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:**

Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

**5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:**

ul. Grabowska 7, 63-600 Kępno

**6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):**

instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

**7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:**

Usługi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komórkowej przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla ok. 4000 użytkowników na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

**8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):**

7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:**

Patrz tabela nr 1

**10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:**

Zastosowano wszelkie rozwiązania techniczne i technologiczne aby wartości normatywne promieniowania

elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności były dotrzymane:

m.in.

- wybór lokalizacji i azymutów anten w sposób zapewniający, że instalacja nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- automatyczne ograniczanie mocy wyjściowej – nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia;
- wykonanie sprawdzających pomiarów PEM dla celów ochrony środowiska

**11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:**

TAK

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

1) Patrz tabela nr 1

2) Patrz tabela nr 1

3) Patrz tabela nr 1

4) Patrz tabela nr 1

5) Patrz tabela nr 1

6) w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz. 1839) , w osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności. Stacja bazowa uwzględniając docelową konfigurację pracy anten sektorowych, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

7) W załączeniu

Tabela nr 1

Antena	Współrzędne geograficzne anten	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków ei. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania	
					Azymut	Tilt zakres regulacji
Lp	(WGS84)	[MHz]	[m n.p.t]	[W]		
1.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	1800/2600	49,4	3010/4727	40(10)	2-7/2-7
		1800/2600		3224/5255	40(70)	2-8/2-8
2.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	900	49,4	6247	40	0-7
3.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	1800/2600	49,4	3010/4727	160(130)	2-8/2-8
		1800/2600		3224/5255	160(190)	2-8/2-8
4.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	900	49,4	6247	160	0-7
		1800/2600		3010/4727	280(250)	2-8/2-8
5.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	1800/2600	49,4	3224/5255	280(310)	2-9/2-9

6.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	900	49,4	6247	280	0-7
7.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	80 000	45	4466,8	164	

Objaśnienia:

- 1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowe (EIRP) poszczególnych anten.

**13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień):**

Poznań, 22.01.2021 r.

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Podpis .....

**II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie**

**Data zarejestrowania zgłoszenia:**

**Numer zgłoszenia:**





AB 1709



**STREFA MICHAŁ GRĄCKI**  
 85-822 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 12/17

tel.+48 536 981 387

biuro@laboratoriumstrefa.pl



Miejsce i data wydania sprawozdania: Bydgoszcz, 21.01.2021 r

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**  
 Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO  
 DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

NR 1/6/ OS/2021

RODZAJ INSTALACJI	Instalacja radiokomunikacyjna
KOD OBIEKTU	BT33271_SZAMOTUŁY_KNS (EMITEL)
MIEJSCE INSTALACJI	Anteny – na wieży antenowej
DATA WYKONANIA POMIARÓW	21.01.2021 r.
PROWADZĄCY INSTALACJĘ	Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o. 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4
ADRES	ul. Lipowa 2A, 64-500 Szamotuły
GMINA	Szamotuły
POWIAT	szamotulski
WOJEWÓDZTWO	wielkopolskie

OSOBA AUTORYZUJĄCA WYNIKI BADAŃ

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Instytucja wykonująca pomiary:  
STREFA MICHAŁ GRĄCKI, 85-822 Bydgoszcz ul.Baczyńskiego 12/17  
Osoby wykonujące pomiary: Michał Grącki
2. Zleceniodawca –  
nazwa: ECS Oddział w Poznaniu  
adres: ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań
3. Inwestor:  
nazwa: Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o.  
adres: 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4
4. Metodyka pomiarów:
  - a) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)
5. Odstępstwa/ ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:
  - na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) ( Dz.U. z 2020 poz.695 z 17.04.2020 r.) brak/ wyniki pomiarów zawarte w niniejszym sprawozdaniu dotyczą wszystkich instalacji telefonii komórkowych znajdujących się na obiekcie
  - Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z 27.04.2020, z późn. zm.9 )
6. Podstawa prawna wykonania pomiarów:
  - a) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)
  - b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.)
  - c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.z 2019 poz.1396 z 27.04.2020 r. z późn. zmianami 9).
  - d) Zlecenie na wykonanie pomiarów 1/2021.
7. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielający informacji o parametrach pracy źródeł – Inżynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii, imię nazwisko w zapisach wewnętrznych.
8. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
9. Zleceniodawca ma możliwość złożenia pisemnej skargi /reklamacji na działalność Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

**II.DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ŹRÓDEŁ PÓL**

Wykaz zmierzonych urządzeń:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Antena	Typ anteny	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Zakresy azymutów i kątów pochylecia osł głównych wiązek promieniowania		
					[MHz]	[m n.p.t]	[W]
1.	AMB4519R6v06	1800/2600	49,4	3010/4727	40(10)	2-7/2-7	4,5
		1800/2600		3224/5255	40(70)	2-8/2-8	5
2.	742266v02	900	49,4	6247	40	0-7	3,5



3.	AMB4519R6v06	1800/2600	49,4	3010/4727	160(130)	2-8/2-8	5
		1800/2600		3224/5255	160(190)	2-8/2-8	5
4.	742266v02	900	49,4	6247	160	0-7	3,5
5.	AMB4519R6v06	1800/2600		3010/4727	280(250)	2-8/2-8	5
		1800/2600	49,4	3224/5255	280(310)	2-9/2-9	5,5
6.	742266v02	900	49,4	6247	280	0-7	3,5

## Parametry radiolinii:

Antena	Typ anteny	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Azymut	Moc nadajnika	Średnica
		[GHz]	[m n.p.t.]	[W]	[°]	[dBm]	[m]
1.	RLA(1)80-03	80	45	4466,8	164	18	0,3

Wymagania zgodne z pkt.7 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) są uwzględnione tak, że pomiary wykonywane są podczas typowej wszystkich urządzeń stacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Podany współczynnik do poprawki pomiarowej instalacji podany przez operatora  $pp = 1,4$   
Pomiary wykonano w godz. od 15:00 + 18:00.

2. Na badanym obiekcie BT33271\_SZAMOTUŁY\_KNS (EMITEL) występują źródła pola-EM innych użytkowników z zakresu częstotliwości wykonywanych pomiarów oraz nie występują źródła spoza zakresu pomiarowego miernika .

Wymagania zgodne z pkt.10 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) są uwzględnione tak, że pracę wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w mierzonym zakresie częstotliwości potwierdza się za pomocą analizatora widma SRM3006.

Po uwzględnieniu innych użytkowników przyjęto współczynnik do poprawki pomiarowej instalacji  $pp = 2$  ( z publikacji naukowej „Środowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrożenia 5G”

### III OPIS WYKONANIA POMIARÓW

1. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń oraz pomiarów analizatorem SRM3006.

2. Wykaz użytych przyrządów pomiarowych

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer Miernika	Świadectwo wzorcowania
1.	Narda NBM 520, sonda EF-9091	2403/01B D-1896 A-0081	LWiMP/P/001/19
2.	Narda SRM-3006 3006/01	3501/03 K-1168 K-0148	LWiMP/P/108/20

Przyrządy pomiarowe Narda 520 i SRM3006 podlegają sprawdzaniom pośrednim i okresowym według procedury zawartej w Instrukcji użytkowania IU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

3. Warunki środowiskowe podczas wykonania pomiarów:

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne.

4. Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 Załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.)

5. Pomiary wykonano w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż:

- kierunków maksymalnego zasięgu emisji pól elektromagnetycznych

Pomocnicze kierunki ustalono, uwzględniając charakterystyki techniczne instalacji, na:

- drogach i ścieżkach prowadzących do budynków mieszkalnych
- w miejscach dostępnych dla ludności ( w tym w budynkach mieszkalnych i innego przeznaczenia )

Ponadto na kierunkach zbliżonych do azymutów anten sektorowych badanej instalacji pomiary wykonuje się w 3 punktach, przy czym ostatni punkt mieści się w odległości nie mniejszej niż:

$$D_{min} = \left( \frac{8\sqrt{EIRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr})}; 10 * H_{ANT} \right)$$

gdzie:

$D_{min}$  – oznacza najmniejszą odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary wzdłuż ustalonych kierunków pomiarowych, wyrażoną w m;

$EIRP_{SUM}$  – oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerzej wiązce, wyrażoną w W;

$\min(ME_{gr})$  – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności wyrażoną w V/m,

$H_{ANT}$  – oznacza wysokość zawieszenia anteny względem powierzchni terenu wyrażoną w m;

Plony pomiarowe przedstawiono na załączonym szkicu sytuacyjnym.

W tabeli wyników podano ich współrzędne geograficzne ( z wyłączeniem pionów pomiarowych zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń )

6. Pomiary wykonano w miejscach dostępnych, w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku stwierdzenia wartości granicznych, wyznaczenia granic obszarów ograniczonego użytkowania.

7. Za wynik pomiaru przyjęto:

- wariant a)

maksymalną z otrzymanych wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego, jeżeli wartość ta spełnia warunki podane w rozporządzeniu ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.),

w zakresie 0,1 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża ( wzdłuż pionu pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta są uzgodnione w wyniku przeglądu zlecenia.

Klient nie wskazał dodatkowych pionów pomiarowych.

#### IV. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

##### NA KIERUNKU PROMIENIOWANIA ANTEN SEKTOROWYCH

- dla średniego pochylecia wiązki:

Tabela nr 1A wariant a

– na kierunku promieniowania anten ( piony pomiarowe zaznaczone szkicu )

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów na kierunkach promieniowania anten	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika $pp = 2$	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	Przekroczenie 80 % wartości dopuszczalnej 28 V/m wynoszącej 16,8 V/m
(1)	GPS (2)	[m] (3)	E [ V/m ] (4)	E [ V/m ] (5)=4xpp	E[V/m] (6) =5+U	(7)
1.	52°36'45.5"N 16°35'05.4"E	2	1,8	3,6	5	NIE
2.	52°36'47.5"N 16°35'05.9"E	2	1,8	3,6	5	NIE
3.	52°36'51.0"N 16°35'06.7"E	2	0,6	1,2	2	NIE
4.	52°36'57.0"N 16°35'08.2"E	2	0,5	1,0	1	NIE
5.	52°36'58.6"N 16°35'08.7"E	2	1,8	3,6	5	NIE
6.	52°37'01.2"N 16°35'09.3"E	2	0,5	1,0	1	NIE
7.	52°36'45.1"N 16°35'05.6"E	2	1,6	3,2	5	NIE
8.	52°36'48.9"N 16°35'10.5"E	2	0,9	1,8	3	NIE
9.	52°36'54.2"N 16°35'17.7"E	2	1,2	2,4	3	NIE
10.	52°36'56.7"N 16°35'21.0"E	2	1,1	2,2	3	NIE
11.	52°36'57.2"N 16°35'22.1"E	2	1	2,0	3	NIE
12.	52°36'45.0"N 16°35'06.2"E	2	1,9	3,8	5	NIE
13.	52°36'47.6"N 16°35'17.0"E	2	1,2	2,4	3	NIE
14.	52°36'48.3"N 16°35'20.2"E	2	1,2	2,4	3	NIE
15.	52°36'49.3"N 16°35'24.7"E	2	0,5	1,0	1	NIE
16.	52°36'50.1"N 16°35'28.1"E	2	0,5	1,0	1	NIE
17.	52°36'50.7"N 16°35'30.5"E	2	0,6	1,2	2	NIE
18.	52°36'44.7"N 16°35'05.4"E	2	1,5	3,0	4	NIE

19.	52°36'41.4"N 16°35'11.5"E	2	0,8	1,6	2	NIE
20.	52°36'39.0"N 16°35'16.5"E	2	0,7	1,4	2	NIE
21.	52°36'37.6"N 16°35'19.0"E	2	0,6	1,2	2	NIE
22.	52°36'36.0"N 16°35'22.3"E	2	0,5	1,0	1	NIE
23.	52°36'34.3"N 16°35'25.6"E	2	0,6	1,2	2	NIE
24.	52°36'44.6"N 16°35'05.3"E	2	1,4	2,8	4	NIE
25.	52°36'38.6"N 16°35'08.7"E	2	0,5	1,0	1	NIE
26.	52°36'35.2"N 16°35'10.7"E	2	0,5	1,0	1	NIE
27.	52°36'32.0"N 16°35'12.5"E	2	0,8	1,6	2	NIE
28.	52°36'29.7"N 16°35'13.9"E	2	0,5	1,0	1	NIE
29.	52°36'44.0"N 16°35'04.8"E	2	1,4	2,8	4	NIE
30.	52°36'40.9"N 16°35'04.1"E	2	1	2,0	3	NIE
31.	52°36'36.7"N 16°35'03.1"E	2	0,6	1,2	2	NIE
32.	52°36'28.8"N 16°35'01.3"E	2	1,4	2,8	4	NIE
33.	52°36'44.6"N 16°35'04.0"E	2	1,1	2,2	3	NIE
34.	52°36'43.6"N 16°35'00.3"E	2	1,3	2,6	4	NIE
35.	52°36'41.2"N 16°34'51.1"E	2	1	2,0	3	NIE
36.	52°36'39.6"N 16°34'45.0"E	2	0,6	1,2	2	NIE
37.	52°36'38.3"N 16°34'40.3"E	2	0,5	1,0	1	NIE
38.	52°36'44.9"N 16°35'04.6"E	2	1,6	3,2	5	NIE
39.	52°36'45.6"N 16°34'58.6"E	2	1	2,0	3	NIE
40.	52°36'47.4"N 16°34'43.2"E	2	0,6	1,2	2	NIE
41.	52°36'48.0"N 16°34'38.5"E	2	0,6	1,2	2	NIE
42.	52°36'45.7"N 16°35'03.5"E	2	1,5	3,0	4	NIE
43.	52°36'47.0"N 16°35'00.9"E	2	1	2,0	3	NIE
44.	52°36'55.3"N 16°34'44.3"E	2	1,9	3,8	5	NIE

Tabela nr 1B wariant a - dla średniego pochylenia wiązki  
– w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu )

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów w zabudowie	Wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika $pp=2$	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	Przekroczenie 60 % wartości dopuszczalnej 28 V/m wynoszącej 16,8 V/m
(1)	adres (2)	[m] (3)	E [ V/m ] (4)	E [ V/m ] (5)=4pp	E[V/m] (6) =5+U	(7)
A.	Ul. Lipowa 5, w wejściu	2	1,2	2,4	3	NIE
B.	Ul. Rolna 4, w wejściu	2	0,9	1,8	3	NIE
C.	Ul. Obornicka 6, w wejściu	2	0,6	1,2	2	NIE

D.	Ul. Kiszewska 2, w wejściu	2	0,5	1,0	1	NIE
E.	Ul. Kiszewska 6b, w bramie	2	0,6	1,2	2	NIE
F.	Ul. Kiszewska 14, w bramie	2	0,6	1,2	2	NIE
G.	Ul. Lipowa 7, w wejściu	2	1,1	2,2	3	NIE
H.	Ul. Mickiewicza 3, w bramie	2	0,9	1,8	3	NIE
I.	Ul. Obornicka 14, w wejściu	2	0,7	1,4	2	NIE
J.	Ul. Obornicka 35, w bramie	2	1	2,0	3	NIE
K.	Ul. Mickiewicza 4, w wejściu na halę	2	0,7	1,4	2	NIE
L.	Ul. Mickiewicza 11, w bramie	2	1,1	2,2	3	NIE
M.	Al. Niepodległości 42, w wejściu	2	0,5	1,0	1	NIE
N.	Ul. Krasieckiego 14, w wejściu	2	0,5	1,0	1	NIE
O.	Ul. Lipowa 6, w wejściu	2	0,6	1,2	2	NIE
P.	Ul. Nowa 2, w bramie	2	0,6	1,2	2	NIE
Q.	Ul. Św Stanisława 3, 4 piętro, otwarte okno na klatce	2	1,8	3,6	5	NIE
R.	Ul. Św Stanisława 4b, 4 piętro, otwarte okno na klatce	2	2	4,0	6	NIE
S.	Ul. Gąsawska 3b, w wejściu	2	0,6	1,2	2	NIE
T.	al. Jana Pawła II 21, w bramie	2	0,5	1,0	1	NIE
U.	al. Jana Pawła II 10, w wejściu	2	0,6	1,2	2	NIE
V.	3 Maja 13B, w wejściu	2	0,5	1,0	1	NIE
W.	3 Maja 14, w wejściu	2	0,7	1,4	2	NIE
X.	Ul. Dąbrowskiego 6, w bramie	2	0,9	1,8	3	NIE
Y.	Ul. Młyńska 4, w wejściu	2	0,7	1,4	2	NIE
Z.	al. Jana Pawła II 3, w wejściu	2	0,6	1,2	2	NIE
AA.	Ul. Lipowa 2, w wejściu Emitel	2	1,1	2,2	3	NIE
BB.	Ul. Rynek 30, w wejściu	2	0,8	1,6	2	NIE
CC.	Ul. Rynek 7, w wejściu	2	0,6	1,2	2	NIE
DD.	Ul. Poznańska 18, w wejściu	2	0,8	1,6	2	NIE
EE.	Ul. Kościelna 15, w wejściu	2	0,6	1,2	2	NIE
FF.	Ul. Poznańska 22, w wejściu	2	0,5	1,0	1	NIE
GG.	Ul. Nowowiejskiego 3, taras przed wejściem do galerii	2	1,8	3,6	5	NIE

Niepewność standardowa pomiaru  $u_c$  dla anten sektorowych wynosi 21,5 %

Niepewność rozszerzona  $U$  przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia  $k=2$  wynosi  $2 \cdot u_c$  tj. 43 %

Jeżeli w kolumnie nr (7) jest NIE to nie wykonuje się pomiarów dla tiltu min i max.

## SPRAWDZENIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW

### PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU:

Tabela nr 2A - wariant a — na poziomie terenu ( piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika $pp = 2$	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	obliczona wartość natężenia składowej magnetycznej $E/H=377$	wartości wskaźnikowe
(1)	GPS (2)	[m] (3)	E [ V/m ] (4)	E [ V/m ] (5) = 4 x pp	E [ V/m ] (6) = 5 + U	H [A/m] (7)	$WM_x / WM_y$ (8)
1.	52°36'45.5"N 16°35'05.4"E	2	1,8	3,6	5	0,014	< 1 / < 1
2.	52°36'47.5"N 16°35'05.9"E	2	1,8	3,6	5	0,014	< 1 / < 1
3.	52°36'51.0"N 16°35'06.7"E	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
4.	52°36'57.0"N 16°35'08.2"E	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
5.	52°36'58.6"N 16°35'08.7"E	2	1,8	3,6	5	0,014	< 1 / < 1
6.	52°37'01.2"N 16°35'09.3"E	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
7.	52°36'45.1"N 16°35'05.6"E	2	1,6	3,2	5	0,013	< 1 / < 1
8.	52°36'48.9"N 16°35'10.5"E	2	0,9	1,8	3	0,007	< 1 / < 1
9.	52°36'54.2"N 16°35'17.7"E	2	1,2	2,4	4	0,010	< 1 / < 1
10.	52°36'56.7"N 16°35'21.0"E	2	1,1	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
11.	52°36'57.2"N 16°35'22.1"E	2	1,0	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
12.	52°36'45.0"N 16°35'06.2"E	2	1,9	3,8	6	0,015	< 1 / < 1
13.	52°36'47.6"N 16°35'17.0"E	2	1,2	2,4	4	0,010	< 1 / < 1
14.	52°36'48.3"N 16°35'20.2"E	2	1,2	2,4	4	0,010	< 1 / < 1
15.	52°36'49.3"N 16°35'24.7"E	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
16.	52°36'50.1"N 16°35'28.1"E	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
17.	52°36'50.7"N 16°35'30.5"E	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
18.	52°36'44.7"N 16°35'05.4"E	2	1,5	3,0	5	0,012	< 1 / < 1
19.	52°36'41.4"N 16°35'11.5"E	2	0,8	1,6	2	0,006	< 1 / < 1
20.	52°36'39.0"N 16°35'16.5"E	2	0,7	1,4	2	0,006	< 1 / < 1
21.	52°36'37.6"N 16°35'19.0"E	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
22.	52°36'36.0"N 16°35'22.3"E	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
23.	52°36'34.3"N 16°35'25.6"E	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
24.	52°36'44.6"N 16°35'05.3"E	2	1,4	2,8	4	0,011	< 1 / < 1
25.	52°36'38.6"N 16°35'08.7"E	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
26.	52°36'35.2"N 16°35'10.7"E	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
27.	52°36'32.0"N 16°35'12.5"E	2	0,8	1,6	2	0,006	< 1 / < 1
28.	52°36'29.7"N 16°35'13.9"E	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
29.	52°36'44.0"N 16°35'04.8"E	2	1,4	2,8	4	0,011	< 1 / < 1
30.	52°36'40.9"N 16°35'04.1"E	2	1,0	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
31.	52°36'36.7"N 16°35'03.1"E	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
32.	52°36'28.8"N 16°35'01.3"E	2	1,4	2,8	4	0,011	< 1 / < 1

33.	52°36'44.6"N 16°35'04.0"E	2	1,1	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
34.	52°36'43.6"N 16°35'00.3"E	2	1,3	2,6	4	0,010	< 1 / < 1
35.	52°36'41.2"N 16°34'51.1"E	2	1,0	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
36.	52°36'39.6"N 16°34'45.0"E	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
37.	52°36'38.3"N 16°34'40.3"E	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
38.	52°36'44.9"N 16°35'04.6"E	2	1,6	3,2	5	0,013	< 1 / < 1
39.	52°36'45.6"N 16°34'58.6"E	2	1,0	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
40.	52°36'47.4"N 16°34'43.2"E	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
41.	52°36'48.0"N 16°34'38.5"E	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
42.	52°36'45.7"N 16°35'03.5"E	2	1,5	3,0	5	0,012	< 1 / < 1
43.	52°36'47.0"N 16°35'00.9"E	2	1,0	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
44.	52°36'55.3"N 16°34'44.3"E	2	1,9	3,8	6	0,015	< 1 / < 1
45.	52°36'49.0"N 16°35'00.6"E	2	1,0	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
46.	52°36'53.2"N 16°35'12.0"E	2	1,1	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
47.	52°36'51.1"N 16°35'23.2"E	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
48.	52°36'43.9"N 16°35'14.6"E	2	0,9	1,8	3	0,007	< 1 / < 1
49.	52°36'36.9"N 16°35'17.9"E	2	0,9	1,8	3	0,007	< 1 / < 1
50.	52°36'41.6"N 16°35'22.8"E	2	1,7	3,4	5	0,014	< 1 / < 1
51.	52°36'34.9"N 16°35'06.0"E	2	1,3	2,6	4	0,010	< 1 / < 1
52.	52°36'37.1"N 16°34'46.8"E	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
53.	52°36'41.1"N 16°34'46.3"E	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
54.	52°36'51.9"N 16°35'26.2"E	2	1,2	2,4	4	0,010	< 1 / < 1
55.	52°36'44.2"N 16°34'51.6"E	2	0,7	1,4	2	0,006	< 1 / < 1
56.	52°36'47.0"N 16°34'52.0"E	2	1,0	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
57.	52°36'52.9"N 16°34'49.2"E	2	1,4	2,8	4	0,011	< 1 / < 1
58.	52°36'56.1"N 16°34'49.6"E	2	1,1	2,2	3	0,009	< 1 / < 1

Tabela nr 2B wariant a - sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów w zabudowie	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika $pp = 2$	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	obliczona wartość natężenia składowej magnetycznej	Wartości wskaźnikowe
(1)	adres	[m]	E [ V/m ]	E [ V/m ]	E [ V/m ]	H [A/m]	$WM_E / WM_H$
	(2)	(3)	(4)	(5) = 4 x pp	(6) = 5 + U	(7)	(8)
A.	Ul. Lipowa 5, w wejściu	2	1,2	2,4	4	0,010	< 1 / < 1
B.	Ul. Rolna 4, w wejściu	2	0,9	1,8	3	0,007	< 1 / < 1

C.	Ul. Obornicka 6, w wejściu	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
D.	Ul. Kiszewska 2, w wejściu	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
E.	Ul. Kiszewska 6b, w bramie	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
F.	Ul. Kiszewska 14, w bramie	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
G.	Ul. Lipowa 7, w wejściu	2	1,1	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
H.	Ul. Mickiewicza 3, w bramie	2	0,9	1,8	3	0,007	< 1 / < 1
I.	Ul. Obornicka 14, w wejściu	2	0,7	1,4	2	0,006	< 1 / < 1
J.	Ul. Obornicka 35, w bramie	2	1,0	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
K.	Ul. Mickiewicza 4, w wejściu na halę	2	0,7	1,4	2	0,006	< 1 / < 1
L.	Ul. Mickiewicza 11, w bramie	2	1,1	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
M.	Al. Niepodległości 42, w wejściu	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
N.	Ul. Krasickiego 14, w wejściu	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
O.	Ul. Lipowa 6, w wejściu	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
P.	Ul. Nowa 2, w bramie	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
Q.	Ul. Św Stanisława 3, 4 piętro , otwarte okno na klatce	2	1,8	3,6	5	0,014	< 1 / < 1
R.	Ul. Św Stanisława 4b, 4 piętro , otwarte okno na klatce	2	2,0	4,0	6	0,016	< 1 / < 1
S.	Ul. Gąsawska 3b, w wejściu	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
T.	al. Jana Pawła II 21, w bramie	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
U.	al. Jana Pawła II 10, w wejściu	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
V.	3 Maja 13B, w wejściu	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
W.	3 Maja 14, w wejściu	2	0,7	1,4	2	0,006	< 1 / < 1
X.	Ul. Dąbrowskiego 6, w bramie	2	0,9	1,8	3	0,007	< 1 / < 1
Y.	Ul. Młyńska 4, w wejściu	2	0,7	1,4	2	0,006	< 1 / < 1
Z.	al. Jana Pawła II 3, w wejściu	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
AA.	Ul. Lipowa 2, w wejściu Emitel	2	1,1	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
BB.	Ul. Rynek 30, w wejściu	2	0,8	1,6	2	0,006	< 1 / < 1
CC.	Ul. Rynek 7, w wejściu	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
DD.	Ul. Poznańska 18, w wejściu	2	0,8	1,6	2	0,006	< 1 / < 1
EE.	Ul. Kościelna 15, w wejściu	2	0,6	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
FF.	Ul. Poznańska 22, w wejściu	2	0,5	1,0	2	0,004	< 1 / < 1
GG.	Ul. Nowowiejskiego 3, taras przed wejściem do galerii	2	1,8	3,6	5	0,014	< 1 / < 1

Niepewność standardowa pomiaru  $u_c$  wynosi 25 %

Niepewność rozszerzona  $U$  przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia  $k=2$  wynosi  $2 \cdot u_c$  tj. 50 %

Dla określenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wyznacza się wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporządzenia:

$$WM_E = \frac{E}{\min(MEgr)} \quad WM_H = \frac{H}{\min(MHgr)}$$

gdzie:



WME (WMH) – oznacza wartość wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola,

E (H) – oznacza zmierzoną wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego E, wyrażoną w V/m,

- uśrednioną w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Prawo ochrony środowiska,

lub

- wartość chwilową zgodnie z pkt.11 załącznika do rozporządzenia poz.258 Min. Klimatu z 17.02.2020 r.

min(MEgr) (min WHgr) – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wyrażoną w V/m rozporządzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku Dz.U z 2019 poz.2448

## V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.) tabela nr 2 załącznika – zróżnicowane dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych dla określonych parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą :

	parametr fizyczny/zakres częstotliwości	składowa elektryczna E[V/m]	Składowa magnetyczna H [A/m]
Lp.	1	2	3
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073
10	od 400MHz do 2 000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$
11	Od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16

-dla częstotliwości 100 kHz do 10 GHz wartości E, H oraz S w tabeli 2 należy uśredniać w ciągu 6 minut, przy czym dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych muszą być dotrzymane w każdym 6-minutowym okresie czasu.

dla częstotliwości w MHz	Dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych , charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych [V/m]	Dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych , charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych [A/m]
90	28	0,07
400	28	0,07
800	39	0,10
900	41	0,11
1800	58	0,16
2100	61	0,16
2600	61	0,16

## VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r. otrzymane wyniki pomiarów przeprowadzonych dla celów ochrony środowiska w typowych warunkach pracy urzędów stacji bazowej telefonii komórkowej BT33271\_SZAMOTUŁY\_KNS (EMITEL) adres: ul. Lipowa 2A, 64-500 Szamotuły, gm. Szamotuły, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie wskazują, że w żadnym punkcie pomiarowym wokół stacji bazowej nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym i od 400 MHz MHz do 90 GHz podanych w tabeli 2 załącznika do

rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 19.12.2019 r.)

## 6. WNIOSKI

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określne w przepisach wydanych na podstawie art.122 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z późn. zm.9 ) uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym , gdyż w wyniku zastosowania sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt.25 ppkt.1 i pkt.26, żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

**Ponowne pomiary kontrolne** należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z późn. zm.9.)

### UWAGA

- Bez pisemnej zgody STREFA MICHAŁ GRAŃCKI powyższych wyników nie wolno powielać inaczej jak tylko w całości.

Zdjęcie obiektu



Szkic sytuacyjny z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi



- > Kierunek anten sektorowych
- > Kierunek anten radiolinii

Współrzędne geograficzne instalacji: Szerokość – Długość: 52°36' 44.93" N - 16°35' 04.73" E

KONIEC SPRAWOZDANIA



BR 6221.1.2021

*Emilia*

kancelaria@szamotuly.com.pl

**Od:** starostwo@szamotuly.com.pl  
**Wysłano:** czwartek, 4 lutego 2021 04:50  
**Do:** kancelaria@szamotuly.com.pl  
**DW:** lewandowskil@szamotuly.com.pl  
**Temat:** FW: Wezwanie do uzupełnienia BR.6221.1.2021  
**Załączniki:** BT33271\_SZAMOTUŁY\_KNS (EMITEL) FORMULARZ\_ZDE\_xx2021 formularz poprawiony....pdf; BT33271\_SZAMOTUŁY\_KNS (EMITEL) pismo uzupełnienie informacji.pdf

*Olga*  
05.02.2021

**Sławomir Masłowski**  
Sekretarz Powiatu Szamotulskiego



Starostwo Powiatowe  
w Szamotulach  
ul. Wojska Polskiego 4  
64-500 Szamotuly  
Tel. +48 61 29 28 714  
Fax. +48 61 29 21 880  
[starostwo@szamotuly.com.pl](mailto:starostwo@szamotuly.com.pl)  
[www.powiat-szamotuly.pl](http://www.powiat-szamotuly.pl)


NIP: 787-20-93-967 – Powiat Szamotulski  
Regon: 631257986

**From:**  
**Sent:** Wednesday, February 3, 2021 1:37 PM  
**To:** starostwo@szamotuly.com.pl  
**Subject:** Wezwanie do uzupełnienia BR.6221.1.2021

Dzień dobry,

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2021r. przesyłam informacje uzupełniające zgłoszenie z dnia 22.01.2021r.

Pozdrawiam / Best regards



*BR*



Kapitał zakładowy: \_\_\_\_\_  
Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_ ie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Treść tej wiadomości jest własnością \_\_\_\_\_ i/lub informację  
stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli nie  
jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o  
powiadomienie o tym nadawcy oraz trwale jej usunięcie.





Imię i nazwisko wnioskodawcy  
*Przedsiębiorca telekomunikacyjny*  
**Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.**  
*ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.*

Poznań dnia 03.02.2021 r.

**Starostwa Powiatowego w Szamotułach**  
**Wydział Ochrony Środowiska**  
**ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły**

Pełnomocnik  
prowadzącego instalację oraz użytkownika

W nawiązaniu do pisma BR.6221.1.2021 z dnia 29.01.2021r. informuję iż w formularzu zgłoszenia nieistotnej zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne wkraść się błąd pisarski w :

1. adresie lokalizacji – poprawny adres to 64-500 Szamotuły, ul. Lipowa 2a
2. w danych w poz. 4 i 5 z tabeli nr.1 punkt 12

Formularz z poprawionymi danymi przesyłam w załączeniu.

Uprzejmie proszę o informację zwrotną o dacie przyjęcia zgłoszenia.



**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEISTOTNEJ ZMIANY INSTALACJI  
WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE  
– STAN PO ZMIANACH**

**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

**1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia:**

Starostwa Powiatowego w Szamotulach  
Wydział Ochrony Środowiska  
adres ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły

**2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącą instalację:**

Stacja bazowa – BT33271\_SZAMOTULY\_KNS (EMITEL)

**2. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS<sup>1)</sup> jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja:**

KTS1	10020000000000	PÓŁNOCNO-ZACHODNI	makroregion
KTS2	10023000000000	Wielkopolskie	województwo
KTS3	10023010000000	Wielkopolskie	region
KTS4	10023016100000	Poznański	podregion
KTS5	10023016124000	szamotulski	powiat
KTS6	10023016124074	Szamotuły	miasto

**4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:**

Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

**5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:**

ul. Lipowa 2A, 64-500 Szamotuły

**6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):**

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

**7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:**

Usługi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komórkowej przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla ok. 4000 użytkowników na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

**8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):**

7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:**

Patrz tabela nr 1

**10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:**

Zastosowano wszelkie rozwiązania techniczne i technologiczne aby wartości normatywne promieniowania



elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności były dotrzymane:

m.in.

- wybór lokalizacji i azymutów anten w sposób zapewniający, że instalacja nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- automatyczne ograniczanie mocy wyjściowej – nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia;
- wykonanie sprawdzających pomiarów PEM dla celów ochrony środowiska

**11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:**

TAK

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

1) Patrz tabela nr 1

2) Patrz tabela nr 1

3) Patrz tabela nr 1

4) Patrz tabela nr 1

5) Patrz tabela nr 1

6) w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz. 1839), w osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności. Stacja bazowa uwzględniając docelową konfigurację pracy anten sektorowych, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

7) W załączeniu

Tabela nr 1

Antena	Współrzędne geograficzne anten	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Zakresy azymutów i kątów pochyleń osi głównych wiązek promieniowania	
					Azymut	Tilt zakres regulacji
Lp	(WGS84)	[MHz]	[m n.p.t.]	[W]		
1.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	1800/2600	49,4	3010/4727	40(10)	2-7/2-7
		1800/2600		3224/5255	40(70)	2-8/2-8
2.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	900	49,4	6247	40	0-7
3.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	1800/2600	49,4	3010/4727	160(130)	2-8/2-8
		1800/2600		3224/5255	160(190)	2-8/2-8
4.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	900	49,4	6247	160	0-7
5.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	1800/2600	49,4	3010/4727	280(250)	2-8/2-8
		1800/2600		3224/5255	280(310)	2-9/2-9



6.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	900	49,4	6247	280	0-7
7.	52°36' 44.93" N 16°35' 04.73" E	80 000	45	4466,8	164	-

Objaśnienia:

- 1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcia znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowe (EIRP) poszczególnych anten.

**13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień):**

Poznań, 03.02.2021

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Podpis .....

**II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie**

**Data zarejestrowania zgłoszenia:**

04.02.2021r.

**Numer zgłoszenia:**

BR 6221. 1. 2021

